

GEEN GEROMMEL MET DRUIPENDE DOEKEN OF STOFFIGE KORRELS

Gangbare absorptiematerialen zijn duur, werken tijdrovend en geven zelden een 100% schone werkplek. Met SORB^{XT} absorptievezels ruim je binnen één minuut een vloeistoflekkage op en laat je een 100% schone werkplek achter. Snel, veilig en een 100% natuurproduct.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Eigenschappen	
Ruw Materiaal	100% natuurlijke vezels, biologisch
Dichtheid	0,139 KG/L
	50 liter zak: +/- 7,5 kg
	10 liter emmer : +/- 2 kg
Prestatie KG/L	1KG SORB ^{XT} absorbeert 4,68L olie absorbeert +/- 4x zijn eigen gewicht
Prestatie L/L	1L SORB ^{XT} absorbeert 0,66L olie
Prestatie/tijd	Een paar seconden
Speciale eigenschappen	Goedkeuring resultaat MPA instituut
- Hydrofoob?	Ja
- Hygroscopisch?	Nee
Toepassingsgebieden	Goedkeuring resultaat MPA instituut
- Type I	Water
- Type II	Kleine watermassa / normale ondergronden
- Type III	Speciaal / industriële ondergronden
- „R“ (Grip na het aanbrengen)	97% (vlak voor lekkage)
Zelfontbranding	
- Bij ° Celcius	+/- 270°
- Bij °F	+/- 520°
Levensduur	Minstens 5 jaar

APPLICATIE

- ✔ Olie en vergelijkbare substanties
- ✔ Brandstof, alle soorten
- ✔ Chemicaliën
- ✔ Smeermiddelen
- ✔ (Olie)verf
- ✔ Niet-gestabiliseerde emulsies
- ✔ Remvloeistoffen
- ✔ Koelmiddelen
- ✔ Antivries
- ✔ Blusschuim
- Olielekken
- Straat
- Bezinksels reiniging
- Benzinstation
- Werkvloer
- Waterzuivering

SORB[®]XT

HOE WERKT SORB^{XT}?

De basis van SORB^{XT} is een speciale vezel van 100% natuurlijk materiaal. Deze vezel heeft een zeer laag gewicht en een extreem hoog absorberend vermogen. Het is in staat om een breed spectrum aan vloeistoffen zeer snel op te nemen, van olieproducten tot chemicaliën.

SNEL EN MAKKELIJK VERWERKBAAR

SORB^{XT} is een lichtgewicht vezel die je direct op de gemorste vloeistof uitstrooit. Door de vezels door de vloeistof te vermengen neemt het direct de vloeistof op en klontert het samen tot brokken die je snel en eenvoudig opruimt. Gebruik voor

het vermengen altijd beschermende handschoenen of een veger. Voer SORB^{XT} met oliën of chemicaliën altijd af als chemisch afval.

OVERAL INZETBAAR

- Overal inzetbaar, in een werkplaats, magazijn, op straat, op zand, in de natuur of open water.
- Inzetbaar als middel om opslagtanks, machinekamers en andere ruimten te ontdoen van gemorste vloeistof.
- Werkt op alle minerale en synthetische olieproducten, smeerolie, ruwe olie, petroleum, diesel, benzine en kerosine.
- Werkt op plantaardige oliën, verf, thinner, terpentijn, inkt, koelmiddel, oplosmiddelen, polymeren en zelfs blusschuim.



0,5L - Zak

0,33L Absorptie capaciteit
< 0,1KG



10L - Emmer

6,60L Absorptie capaciteit
< 1,80 KG



50L - Zak

33L Absorptie capaciteit
< 7,50 KG